




Der Anhänger

funktioniert punkt ●



WOM[®]

hydraulisch.
absenkbar.
universal.




WOM[®] - UNSER ALLESKÖNNER.

Einfach absenken.

Der WOM ist ein hydraulisch absenkbarer Universalanhänger. Er eignet sich perfekt für den Transport von bis zu drei Motorrädern oder Kleinfahrzeugen. Mit dem WOM sind Sie absolut unabhängig. Einfach absenken, ebenerdig auffahren und fertig!

Verzurrmöglichkeiten.

Um Ihr Transportgut optimal zu sichern, befinden sich acht versenkbare Verzurrbügel und eine Vielzahl weiterer Verzurrpunkte am WOM. Zusätzlich dienen bis zu zwei mittig integrierte Verzurrschienen aus stabilem feuerverzinkten Stahl für höchstmögliche Sicherheit.





Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten.

Innovation auf Knopfdruck.

Egal ob Funkfernbedienung, elektrische Fernbedienung oder einfach per Smartphone App – der WOM senkt sich auf Knopfdruck dank des 12 V Hydraulik- Aggregats. Er ist der ideale Begleiter für private sowie gewerbliche Nutzung.

Zubehörprogramm.


Das umfangreiche und universelle Zubehör – wie zum Beispiel Reling, Bordwände, Hochplane & Spriegel machen den WOM zum Multitalent. Weiteres STEMA Zubehör finden Sie auch auf www.stema.de in unserem Zubehörshop.



Der WOM ist
GENTLEMAN.
Er kommt Ihnen
entgegen.



Der Anhänger



DETAILS AUF EINEN BLICK.

SERIENAUSSTATTUNG

- ✓ **hydraulische Handpumpe**, zum **Heben** und **Senken** der **Ladefläche**
- ✓ geschraubtes, **feuerverzinktes Fahrgestell**
- ✓ **geschweißter Rahmen** mit integrierter **3-seitiger Reling** (ca. 10 cm hoch)
- ✓ **mittige Verzurrtschiene** auf der Ladefläche*
- ✓ **patentierter Kennzeichenträger**, zum besseren Beladen nach unten **abklappbar**
- ✓ **8 versenkte Verzurrbügel**, im Rahmen integriert (Zugkraft 400 kg pro Bügel, DEKRA geprüft)*
- ✓ **Auflaufbremse** und **Automatik-Stützrad**
- ✓ **Stoßdämpfer**, für 100 km/h Zulassung vorbereitet
- ✓ STEMA **Sicherheits-V-Deichsel** und robuste **Gummifederachse** für optimale Straßenlage
- ✓ moderne **Multifunktionsbeleuchtung** mit **Rückfahr-** und **Nebelscheinwerfer**
- ✓ **Einsteckmöglichkeiten** an allen Ecken für z. B. Planengestell
- ✓ **13-poliger Stecker** (EG-Ausstattung)
- ✓ **2 Unterlegkeile** mit Halterung
- ✓ **2 Spritzschutzlappen**

* modellabhängig





Auffahrwinkel.


Verladen ohne zusätzliche Auffahrampen oder Schienen – der extrem geringe Auffahrwinkel von ca. 4° - 6° macht es möglich (je nach Modell).

100 KM/H

ALLES ANDERE MACHT KEINEN SPASS!



Der WOM ist serienmäßig mit Stoßdämpfern vom Markenhersteller ausgerüstet und somit für 100 km/h vorbereitet. Dieser Anhänger kann direkt bei der Zulassungsstelle für 100 km/h zugelassen werden.



5


Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten.

Mittige Verzurrchiene.

Durch die direkte Fixierung am Stahlrahmen des Anhängers werden sämtliche Zugkräfte von den Transportgurten in den Rahmen eingeleitet.



Musterabbildungen



- 1 auf- und abklappbarer Kennzeichenträger
- 2 Verzurrbügel
- 3 mittige Verzurrchiene
- 4 3-seitige Reling
- 5 Handpumpe

Zwei Verzurrchiene möglich.
(gegen Aufpreis)



Der Anhänger

Bordwand: 35 cm hoch



Plane: 185 cm hoch



auch in **ALU** erhältlich

+ Bordwandsatz

- + Reling
- + Adapterset
- + Hochplane & Spiegel

MULTIFUNKTIONAL.

Der WOM ist Multitalent.

Das umfangreiche und universelle Zubehörprogramm – wie zum Beispiel Reling, Bordwände oder Hochplane mit Spriegel schützen Ihr Transportgut und ermöglichen einen komfortablen Transport. Ab sofort ist der WOM auch mit hochwertigen und formschönen Aluminium-Bordwänden aufrüstbar.

Standfest.

Das Geheimnis der Radhalter-Wippe steckt in der optimalen Ausnutzung der Schwerkraft Ihres Motorrads. Schieben Sie dazu Ihr Motorrad einfach über den Kippmechanismus in die Halterung. Durch das eigene Gewicht wird das Motorrad fest verankert. Für den Transport ist Ihr Motorrad zusätzlich mit Gurten zu sichern.

SO FUNKTIONIERT'S
Radhalter-Wippe (Zubehör)



Musterabbildungen

Optionales Zubehör:

- Bordwände aus Stahl oder Aluminium
- Hochplane & Spriegel
- Sperrbalken
- Radhalter-Wippe
- Deichselbox



ZUBEHÖRSHOP

Original STEMA Zubehör unter www.stema.shop entdecken.

Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten. Abbildung zeigt WOM XT mit Aluminium-Bordwänden und Hochplane.

Individuell und passend.

Unser Planen- und Befestigungsmaterial ist lang erprobt, extra dick und reißfest. Die Plane schützt Ihr Transportgut vor jeder Wetterlage. Alle Planen kommen direkt aus dem Hause STEMA und werden in Großenhain individuell und passend für Ihren Anhänger gefertigt. Sie haben die Wahl: sieben Farben stehen zur Verfügung.

Werbewirksam.

Entwerfen Sie Ihren eigenen Planenaufdruck. Auf Wunsch liefern wir individuell bedruckte Werbeplanen ganz nach Ihrem Gestaltungsvorschlag. Wählen Sie eine Planenfarbe und setzen Sie Ihr Logo, Ihren Slogan oder ein Fotomotiv an die gewünschte Stelle. Unsere STEMA Fachhändler beraten Sie gern.

AUSWAHL

ORANGE



ROT




BLAU



GRÜN



WEISS



LICHTGRAU



SCHWARZ





Der Anhänger



Doppelt sicher.

Durch zusätzliche Rückschlagventile an den Hydraulik-Zylindern der Achsen wird bei Druckverlust der Hydraulik, ein plötzliches Absenken der Ladefläche verhindert. Somit wird die Richtlinie* für die **gewerbliche Nutzung** eingehalten.

INNOVATION AUF KNOPFDRUCK.

Als Komfortausstattung bieten wir Ihnen die **innovative Elektropumpe** an. Egal ob Funkfernbedienung oder elektrische Fernbedienung - mittels **12 V Hydraulik-Aggregat** senkt sich der WOM auf Knopfdruck.

Zusätzliche Sicherheit bieten die **Nothandpumpe** und das **Starterkabel**, die je nach Ausstattungsvariante als Zubehör erhältlich sind.



Abb. zeigt STS O2 18-35-17.1 mit Elektropumpe



- 1 Deichselbox mit Batterie und Pumpenaggregat
- 2 Elektrische Fernbedienung
- 3 Funkfernbedienung
- 4 Bluetooth-Empfänger mit Smartphone-App (Zubehör)

JETZT: KIPPEN UND LADEZUSTAND VIA SMARTPHONE-APP.

Nutzen Sie doch einfach Ihr Smartphone! Das haben Sie immer am Mann. Mittels einer App und dem neuen Bluetooth-Empfänger, der einfach am Anhänger installiert wird, bedienen Sie die Ladebrücke auf Knopfdruck.

Übrigens: Das **Überprüfen des Ladezustandes** Ihrer Anhängerbatterie wird somit zum Kinderspiel. Auch diese Daten übermittelt Ihnen die App aufs Handy. STEMA bietet diese Technologie für alle hydraulikgesteuerten Transporter an. Der Bluetooth-Empfänger ist im STEMA Zubehörshop erhältlich.



Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten.
* Richtlinie (2006/42/EG) über Maschinen und BGV D29 Unfallverhütungsvorschrift.

Auswahl:



Komfortausstattung mit Elektropumpe (Zubehör)

Ausstattung	Elektropumpe mit Deichselbox (abschließbar)	Elektrische Fernbedienung	Funkfernbedienung	Starterkabel	Notpumpe
Variante 1	✓	✓	–	✓	–
Variante 2	✓	✓	✓	✓	–
Variante 3	✓	✓	–	–	✓
Variante 4	✓	✓	✓	–	✓

TECHNISCHE DATEN.

WOM® - hydraulisch absenkbarer Universalanhänger

Nutzmaß L x B	zul. Gesamtgewicht (kg)	Nutzlast (kg) A	Außenmaß L x B (cm)	Felgen- durchmesser (cm)	Bremse/ Stützrad/ Stoßdämpfer	Mittige Verzurrschiene	Typ	
 251 x 128 cm	mit Handpumpe, 3-seitige Reling							
	1000	611	433 x 201	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	–	STS O2 10-25-13.1	
	1300	908	433 x 201	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	–	STS O2 13-25-13.1	
	1500	1080	433 x 201	35,56 (14")	✓ / ✓ / ✓	–	STS O2 15-25-13.1	
	mit Elektropumpe C, 3-seitige Reling							
	1000	545	433 x 201	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	–	STS O2 10-25-13.1	
	1300	845	433 x 201	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	–	STS O2 13-25-13.1	
	1500	1045	433 x 201	35,56 (14")	✓ / ✓ / ✓	–	STS O2 15-25-13.1	
	 251 x 153 cm	mit Handpumpe, 3-seitige Reling						
		1000	550	433 x 222	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	✓	STS O2 10-25-15.1
		1300	847	433 x 222	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	✓	STS O2 13-25-15.1
		1500	1037	433 x 222	35,56 (14")	✓ / ✓ / ✓	✓	STS O2 15-25-15.1
mit Elektropumpe C, 3-seitige Reling								
1000		515	433 x 222	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	✓	STS O2 10-25-15.1	
1300		815	433 x 222	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	✓	STS O2 13-25-15.1	
1500		1015	433 x 222	35,56 (14")	✓ / ✓ / ✓	✓	STS O2 15-25-15.1	
 251 x 169 cm		mit Handpumpe, 3-seitige Reling						
		1300	810	433 x 242	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	✓ ^B	STS O2 13-25-17.1
		1500	1000	433 x 242	35,56 (14")	✓ / ✓ / ✓	✓ ^B	STS O2 15-25-17.1
		mit Elektropumpe C, 3-seitige Reling						
	1300	775	433 x 242	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	✓ ^B	STS O2 13-25-17.1	
	1500	975	433 x 242	35,56 (14")	✓ / ✓ / ✓	✓ ^B	STS O2 15-25-17.1	
	 301 x 169 cm	mit Handpumpe, 3-seitige Reling						
		1500	990	483 x 242	35,56 (14")	✓ / ✓ / ✓	✓ ^B	STS O2 15-30-17.1
		1800	1296	483 x 242	35,56 (14")	✓ / ✓ / ✓	✓ ^B	STS O2 18-30-17.1
		mit Elektropumpe C, 3-seitige Reling						
		1500	965	483 x 242	35,56 (14")	✓ / ✓ / ✓	✓ ^B	STS O2 15-30-17.1
		1800	1261	483 x 242	35,56 (14")	✓ / ✓ / ✓	✓ ^B	STS O2 18-30-17.1
 351 x 169 cm		mit Handpumpe, 3-seitige Reling						
		1800	1286	536 x 242	35,56 (14")	✓ / ✓ / ✓	✓ ^B	STS O2 18-35-17.1
		mit Elektropumpe C, 3-seitige Reling						
		1800	1251	536 x 242	35,56 (14")	✓ / ✓ / ✓	✓ ^B	STS O2 18-35-17.1

WOM® XT - Einstiegsmodell

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Maße und Gewichte verstehen sich als ca.-Angaben. Stand: 01 | 2018
Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen. Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten.

 251 x 128 cm	mit Handpumpe, 3-seitige Reling						
	750	427	428 x 222	33,02 (13")	– / ✓ / –	✓	STS XT O1 7.5-25-15.1
	1300	822	433 x 222	33,02 (13")	✓ / ✓ / –	✓	STS XT O2 13-25-15.1
	1500	1112	433 x 222	33,02 (13")	✓ / ✓ / –	✓	STS XT O2 15-25-15.1

[A] Aufbauten und Zubehör reduzieren die maximale Nutzlast. [B] Bis zu zwei Verzurrschienen möglich (gegen Aufpreis). [C] In vier Ausstattungsvarianten erhältlich.

EINFACHES
BELADEN
DURCH **STEMA.**



Lernen Sie unser Produkt kennen und nutzen Sie die Händlersuche auf unserer Webseite, um den passenden Händler in Ihrer Nähe zu finden. Alle Vertragshändler sind unter www.stema.de verfügbar.

ORIGINAL STEMA ZUBEHÖR.



weiteres STEMA Zubehör finden Sie in unserem Online-Shop unter: www.stema.de



Hochplane & Hochspiegel



Trolley CT - Rangierhilfe



Bluetooth-Empfänger



Radhalter-Wippe



Diebstahlsicherung



Deichselbox



Battery Guard



Bremshebelarretierung



Spanngurt TYRE FIX

Bilder sind Musterabbildungen.

STEMA Metalleichtbau GmbH

Rieser Straße 50
01558 Großenhain

www.stema.de
info@stema.de

Telefon +49 (0) 3522 30 94 0

Irrtümer und Änderungen behält sich STEMA vor. Alle Maße und Gewichte verstehen sich als ca.-Angaben. Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten. Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen. Für Druckfehler keine Haftung.



Ihr STEMA Partner