

**ALLE HAPERT INDIGO IM ÜBERBLICK**

<p><b>HT-2</b>                  Brutto-Ladefähigkeit                  2700, 3000, 3500 kg                  Abmessungen (L x B)                  4000 x 2000 mm                  4500 x 2000 mm                  5000 x 2000 mm                  5000 x 2200 mm</p>	<p><b>LT-2</b>                  Brutto-Ladefähigkeit                  2700, 3000, 3500 kg                  Abmessungen (L x B)                  4250 x 1900 mm</p>
<p><b>HT-3</b>                  Brutto-Ladefähigkeit                  3500 kg                  Abmessungen (L x B)                  5000 x 2000 mm                  5000 x 2200 mm</p>	<p><b>LT-2 AUTO</b>                  Brutto-Ladefähigkeit                  2700, 3000, 3500 kg                  Abmessungen (L x B)                  4250 x 1900 mm</p>
<p><b>HF-2</b>                  Brutto-Ladefähigkeit                  2700 kg                  Abmessungen (L x B)                  4000 x 2000 mm</p>	<p><b>LT-2 MULTI</b>                  Brutto-Ladefähigkeit                  2700, 3000, 3500 kg                  Abmessungen (L x B)                  3500 x 1600 mm</p>
<p><b>LF-1</b>                  Brutto-Ladefähigkeit                  1350, 1500, 1800 kg                  Abmessungen (L x B)                  3000 x 1500 mm</p>	<p><b>LF-2</b>                  Brutto-Ladefähigkeit                  3000, 3500 kg                  Abmessungen (L x B)                  3000 x 1500 mm                  3600 x 1740 mm                  3850 x 1900 mm                  4250 x 1900 mm</p>
<p><b>LF-3</b>                  Brutto-Ladefähigkeit                  3500 kg                  Abmessungen (L x B)                  3850 x 1900 mm                  4250 x 1900 mm</p>	



WWW.HAPERT.COM



**HAPERT INDIGO  
 DER ROBUSTE  
 TRANSPORTER  
 DIE KRAFT DES STÄRKSTEN**

**DAS VOLLSTÄNDIGE HAPERT-SORTIMENT:**



**BRING  
 IT ON.  
 WWW.HAPERT.COM**





# INDIGO

TRANSPORTER

## WARUM EIN HAPERT INDIGO?

Ihre wertvollen Fahrzeuge, Maschinen und Werkzeuge amortisieren sich nur, wenn sie häufig genutzt werden. Deshalb müssen sie schnell und sicher an den jeweiligen Einsatzort gebracht werden können. Unkompliziert und zuverlässig. Darum ist ein HAPERT INDIGO die richtige Wahl.



HT-2



LF-2

1



Die HT-Modelle haben folgende Ausstattung:  
- Doppelt wirkender Hydraulizylinder mit Handpumpe  
- Verstellbare Winde mit Windenbock  
- Feste Combi Protect Rail an den Seiten und an der Vorderseite  
- Reifen 195/50 R13

2



Das HT-Modell verfügt serienmäßig über eine durchgehende Heckklappe mit 1000 mm Höhe. Die galvanisierte Klappe ist mit einer Gasfeder für die einfache Handhabung ausgestattet und mit einem offenen, rutschhemmenden Riffelblechprofil versehen.

Die im Seitenrand integrierten Befestigungsbügel weisen eine Kapazität von jeweils 1000 kg auf.



3

Das Ladebefestigungssystem ist TÜV-geprüft. Das LF-Modell ist an den Seiten mit 4 Safety Steps versehen.




4

5



Die LF-Modelle sind an der Heckseite mit 2 Auffahrschienen aus Stahl (circa 1500 mm) mit Stütze ausgerüstet. Diese Auffahrschienen weisen ein offenes, rutschhemmendes Riffelblechprofil auf und sind in der Breite verstellbar.

6



Alle Indigo-Modelle verfügen über ein vollständig geschweißtes und im Vollbad verzinktes Fahrgestell. Das LF-Modell ist mit zusätzlichen Längsträgern ausgestattet. Dieses Modell wird serienmäßig mit einer Multiplex-Bodenplatte geliefert.



## VERTRAUEN SIE AUF DEN STÄRKSTEN

Sie müssen sich auf Ihren Anhänger blind verlassen können, denn Ihre Betriebsprozesse sind davon abhängig. Aus diesem Grund entwickeln wir die stärksten und stabilsten Anhänger in Europa. Durch unsere bewährte Schweißtechnologie bieten wir dem Markt einzigartige Transportlösungen, die sich für jede Aufgabe eignen.



### Zahlreiche Optionen, darunter:

Für die HT-Modelle:  
- Auffahrschienen unter dem Anhänger  
- Combi Protect Rail mit Scharnier  
- Aluminiumwände 300 mm hoch  
- Verschiedene Bodenoptionen, z. B. HAR-Schienen und „Piranha“-Boden

Für die LF-Modelle:  
- Multi-Paket: Auffahrklappe 1500 mm, Aluminium-Profilboden, Löffelablage  
- Parabelfederung inklusive Stoßdämpfern (3500 kg)  
- Reifen 185/70 R13 C inklusive schwarzer Felgen  
- Aluminium-Aufsatzbordwände, (Maschen-) Drahtgitter, Frontgitter, Planen mit Planengestell usw.

Dank ihrer extremen Robustheit lassen sich unsere Anhänger tagtäglich auf nie gekannte Weise einsetzen. So sind Sie dauerhaft mobil und profitieren von äußerst niedrigen Kosten pro Kilometer. Wie die Herausforderung auch lautet: BRING IT ON!